



СМАЗКИ ЕР-2

Универсальная (синяя) и для подшипников (зеленая)

ENTERPRISE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА (Li-Ca)

Пластичная смазка ENTERPRISE BLUE на основе минерального базового масла и литиево-кальциевого загустителя.

Класс консистенции **NLGL 2**

Температура каплепадения	$\geq 180\text{ }^{\circ}\text{C}$
Нагрузка сваривания	$\geq 300\text{ кгс}$
Рабочая температура	-40 до +120 $^{\circ}\text{C}$

Термостойкость	■ ■ ■ ■ □
----------------	-----------

Морозостойкость	■ ■ ■ ■ □
-----------------	-----------

Высокие нагрузки	■ ■ ■ ■ □
------------------	-----------

Водостойкость	■ ■ ■ ■ ■
---------------	-----------

Скорость узла	■ ■ ■ ■ □
---------------	-----------



ENTERPRISE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА (Li-Ca)

E8260034 BLUE СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ СИНЯЯ

Термостойкость : ■■■■□
Морозостойкость : ■■■■□
Высокие нагрузки : ■■■■□
Водостойкость : ■■■■□
Скорость узла : ■■■■□


Li-Ca



Тип базового масла	минеральное
Тип загустителя	Li-Ca мыло
Класс консистенции	NLGI 2
Нагрузка сваривания Rc	≥ 300 кгс
Вязкость базового масла при 40°C	220 сСт
Температура каплепадения	≥ 180 °C

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ - 40°C ДО + 120°C

18 кг e



ENTERPRISE
GREASE

Пластичная смазка «ENTERPRISE BLUE» на основе минерального базового масла и литиевого-кальциевого загустителя. Содержит противоизносные и противозадирные присадки. Обладает повышенными антиокислительными свойствами. Предназначена для смазывания нагруженных подшипников качения и скольжения, узлов и агрегатов эксплуатирующихся при высоких температурах, нагрузках и скоростях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При попадании на кожу и в глаза вызывает слабое раздражение. После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания в почву и водоемы. Хранить в местах, недоступных детям.

Изготовитель: ООО «смазка.ру», 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.40 лит. А, оф. 108.
По заказу: ООО «КОМТРАНС»,
454082 г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 72-в.
Тел.: +7 (800) 511-91-51
E-mail: service@enter-prise.ru

Соответствует ТУ 20.59.41-037-13820800-2025



www.enter-prise.ru



Сделано в России.
Дата изготовления и номер партии:



Гарантийный срок хранения 5 лет.
Хранить при температуре от -40 до +40°C.



4 620430 423888

■ НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

до **+120°C**

от **-40°C**



ENTERPRISE

СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ (Li-complex)

Пластичная смазка ENTERPRISE BLUE на основе минерального базового масла и комплексного литиевого загустителя.

Класс консистенции **NLGL 2**

Температура каплепадения	$\geq 280\text{ }^{\circ}\text{C}$
Нагрузка сваривания	$\geq 500\text{ кгс}$
Рабочая температура	-40 до +180 $^{\circ}\text{C}$

Термостойкость	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Морозостойкость	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Высокие нагрузки	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Водостойкость	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Скорость узла	☒ ☒ ☒ ☒ ☐



ENTERPRISE

СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ (Li-complex)

E8260032 GREEN

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ ЗЕЛЕНАЯ

Термостойкость	: ■■■■■■	Li-complex
Морозостойкость	: ■■■■■■	
Высокие нагрузки	: ■■■■■■	
Водостойкость	: ■■■■■■	
Скорость узла	: ■■■■■■	



Тип базового масла	минеральное
Тип загустителя	Li-complex мыло
Класс консистенции	NLGI 2
Нагрузка сваривания P _c	≥500 кгс
Вязкость базового масла при 40°C	220 сСт
Температура каплепадения	≥280 °C

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ - 40°C ДО + 180°C

18 кг e



ENTERPRISE
GREASE

Пластичная смазка «ENTERPRISE GREEN» на основе минерального базового масла и комплексного литиевого загустителя. Содержит противоизносные и противозадирные присадки. Обладает повышенными антиокислительными свойствами. Предназначена для смазывания нагруженных подшипников качения и скольжения, узлов и агрегатов эксплуатирующихся при высоких температурах, нагрузках и скоростях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При попадании на кожу и в глаза вызывает слабое раздражение. После работы тщательно вымыть руки. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания в почву и водоемы. Хранить в местах, недоступных детям.

Изготовитель: ООО «смазка.ру», 198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.40 лит. А, оф. 108.

По заказу: ООО «КОМТРАНС», 454082 г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 72-в.

Тел.: +7 (800) 511-91-51

E-mail: service@enter-prise.ru

Соответствует ТУ 20.59.41-037-13820800-2025



Сделано в России.
Дата изготовления и номер партии:



Гарантийный срок хранения 5 лет.
Хранить при температуре от -40 до +40°C.



4 620430 423864

■ НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

до **+180°C**

от **-40°C**




ENTER PRISE



Пневматическая система

Фитинги, Ресиверы воздушные, Краны и клапаны



Двигатель

Радиаторы и интеркулеры, Гофры и глушители, Ролики и натяжитель, Ремни поликлиновые



Запчасти прицепов

Комплектующие для производства, Аксессуары, Фурнитура



Кузовные элементы

Бамперы, Подножки кабины, Ступеньки, Крылья, Зеркала, Стеклоочиститель, Облицовка радиатора, Дефлекторы кабины, Ручки дверей, Замки кабины, Бачки омывателя, Козырьки солнцезащитные, Крышки АКБ, Стеклоподъемники, Диффузоры, Амортизаторы, кабины, Кронштейны, Петли, Фары



Тормозная система

Диски тормозные, Колодки тормозные, Ремкомплекты суппортов, Барабаны тормозные, Накладки, Щитки тормозные, Валы тормозные, Тормозно рычаг, Энергоаккумуляторы, Камеры тормозные, Кольца ABS



Ходовая часть

Пневмобаллон, Подшипники и ступицы, Стремянки, Амортизаторы



Фильтры

Топливные, масляные, Воздушные, Салонные, Гидравлические, Фильтры сапуна, Фильтр осушителя и сепаратора, Комплектующие к фильтрам



Электрическая система

Отопители и комплектующие, Генераторы, Стартеры, Стеклоочиститель



Кабина

Насосы подъема кабины, Цилиндры подъема кабины, Амортизаторы



Автохимия

Антифризы, Смазки



Трансмиссия

Сцепление, КПП



Крепеж

Метизы

ЛУЧШАЯ
ТОРГОВАЯ
МАРКА



www.enter-prise.ru

1

место в категории
ФИЛЬТРЫ**

3

года безусловной
гарантии

33

товарные
группы

4000+

позиций в
ассортименте

*По итогам премии MIMS Automobility Awards 2025, в категории Лучшая СТМ. Грузовые Запчасти.

**По итогам премии Автокомпонент Года 2025